



▶ オイル注入口 ▶▶▶
縦打ち、横打ち、自由自在
エルゴノミック
No.GT-S60XD
No.GT-S60XW

OIL Xtra

オイル潤滑式
低騒音・低振動



▶ オイル注入口 ▶▶▶
組立現場で響かない
軽量・バランス設計
No.GT-P60XD / No.GT-P60XW

ハイパワー & 高耐久!!

NEW



▶ オイル注入口 ▶▶▶
抜群の耐久性でゲンゲン締まる!
疲れを知らない

ベツセル
エアーインパクト
ドライバー
No.GT-P80XD

エアーインパクト
レンチ
No.GT-P80XW

オイル潤滑式

打撃部分に潤滑オイルを注入。打撃音を滑らかな音質に変換するほか、摩擦による部品の焼付けを防止します。

手元で操作完了!

左右切替&パワーアジャスト

スロトルのON/OFF



回転方向の切替



アジャストダイヤルの調整



注油ロネジ

始動レバー

アジャストダイヤル
(4段階)

左右切替レバー

サイレンサー
(360°回転可)

用途

ボルト径8~10mmの自動車部品製造をはじめ、ハウス組立、特殊車両や空圧機器、小型建機、農機具製造、ポンプなど、幅広い産業分野に対応します。



中空樹脂グリップで

軽量! (従来比約20%ダウン)

- 作業性向上。(重量バランス改善、疲れにくい)
- 手のひら全体にフィット、握りやすい。

普通ネジ径 >> 8~10mm エアーインパクトドライバー

8 ビットスリーブ式



No. GT-P80XD

JANコード No.: 4907587302236

● 付属品

- 両頭ビット A15 Φ 2×65G … 1本
- Φ 3×65E … 1本
- コンセント BPB-2 … 1個
- 回転部作動油 VG-10: 白 … 1本
- 衝撃部作動油 VG-32: 緑 … 1本
- L型レンチ (H4) … 1本

● 標準小売価格

66,300 円
(税込価格 69,615 円)

普通ボルト径 >> 8~10mm エアーインパクトレンチ

12.7 ピンロック式



No. GT-P80XW

JANコード No.: 4907587301666

● 付属品

- コンセント BPB-2 … 1個
- 回転部作動油 VG-10: 白 … 1本
- 衝撃部作動油 VG-32: 緑 … 1本
- L型レンチ (H4) … 1本

● 標準小売価格

66,300 円
(税込価格 69,615 円)

仕様

品番 No.	能力	無負荷回転速度	空気消費量	全長	全高	重量	ホース継手	適正空気圧力
GT-P80XD	(普通ネジ径) 8~10mm	7,000rpm	0.4m ³ /min	172mm	187.3mm	1.52kg	Rc 1/4	0.6MPa
GT-P80XW	(普通ボルト径) 8~10mm	7,000rpm	0.4m ³ /min	163.5mm	187.3mm	1.48kg	Rc 1/4	0.6MPa

・使用エアースペース内径…6.35mm ・全長/重量…付属品は含まれません ・能力は参考目安表示です 使用条件や状況によって変わります

GT-P80XD 専用ビット (六角対辺8mm)

No. A15



サイズ	熱処理	内装	外装
刃先×全長 L(mm)	区分	(本)	(本)
Φ 2× 65	G	10	250
110	G	10	150
Φ 3× 65	E	10	250
110	E	10	150


No. A19



サイズ	熱処理	内装	外装
刃先×全長 L(mm)	区分	(本)	(本)
対辺 5× 65	G	10	250
6× 65	G	10	250
130	G	10	100
8× 65	G	10	250
130	G	10	100
10× 65	S	10	200
130	S	10	100

No. V5 トルクスビット

TORX



サイズ	軸径 d1	刃先長 L1	軸径 d2	内装
刃先No.×全長 L(mm)	mm	(mm)	(mm)	(本)
T25× 65	4.4	4.70	10.0	6.0 10
110	4.4	4.70	10.0	6.0 10
T27× 65	4.96	5.26	11.5	6.5 10
110	4.96	5.26	11.5	6.5 10
T30× 65	5.49	5.79	11.5	6.5 10
110	5.49	5.79	11.5	6.5 10
T40× 65	6.6	6.90	11.5	7.5 10
110	6.6	6.90	11.5	7.5 10
T45× 65	7.77	8.0	—	8.0 10
110	7.77	8.0	—	8.0 10
T50× 65	8.79	H8	—	H8 10
110	8.79	H8	—	H8 10

●改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。



ご注意 ご使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などはおこなわないでください。

使い易さが私達の使命です

株式会社 ベッセル

●ホームページアドレス <http://www.vessel.co.jp/>

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)
(9:00~17:00 ※土・日・祝日は除きます)



0120-999-914

弊社製造部門 ISO9001 / ISO14001 認証取得

本社 537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 ☎(06)6976-7771 (代)FAX(06)6971-1309
 東京支店 143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 ☎(03)3776-1831 (代)FAX(03)3776-5607
 大阪支店 537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 ☎(06)6976-7771 (代)FAX(06)6971-1309
 名古屋営業所 457-0014 名古屋市中南区呼続四丁目3番1号 ☎(052)821-9575 (代)FAX(052)824-4167
 福岡営業所 812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 ☎(092)411-5710 FAX(092)411-5770
 札幌出張所 065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 ☎(011)711-5003 FAX(011)704-4725
 仙台出張所 984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 ☎(022)236-1567 FAX(022)232-7959
 広島出張所 733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11ロイヤルコービル ☎(082)291-0106 FAX(082)295-1727
 1307222.103